

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

131640 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213093

DESIGNACIÓN:

KRP2R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

902116

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

902116

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR				
requerida					real		requerida					real		requerida			real	
					B4940							M660					-	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B		µm		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø	C		µm				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01		D		Cr				
			Cr							Ø	S1		Cr					
		V	289	µm	289.38	Par entrada sin carga							Ø	Y1		Pg		
		L	94	µm	94.01	Línea 1					1 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Nivel sonoro							
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		67.0				
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidez radial (N/µm)		1	509									

Fecha: 24/07/2018

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A