

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 189 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212898
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902176
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902176

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge											
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta						misurata						richiesta						misurata						richiesta						misurata			
								B2635												M762															
				E1		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,97		Scostamento (su 3 denti)												Ø		B		181		µm		181			
				E2		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,98				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,235				Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,05			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on		↗		g1		0,022		Di		0,02						D		8		Cr		8,5							
				Cr		PCD 280												Ø		S1		215		Cr		215									
		A		328,5		µm		329,33		Coppia in ingresso a vuoto												Ø		Y1		M12		Pg		M12					
		L		121		µm		121,07		linea 1										1 Nm		Livello di rumore													
																				Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		63,0									
																				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03											
																				Rigidità radiale (N/µm)		1		974											