

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:226 INNSE

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212949

DESIGNAZIONE:KRPX5+M.91.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE:902179

RIFERIMENTO:RX132056-33

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX129618-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:902179



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		B3321		L1100		Cr100					
	Y2	M10x20	PgM10x20		L290		Cr90	Ø	B	251	µm251
Ø	S2	265 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr265		J210		Cr210	Ø	C	48 ^{+0,05} _{+0,025}	µm48,05
	A	491	µm491,7		K20		Cr20		D	8	Cr8,5
	E	420	Cr420	2 x 4Ø	Y4M12x20		PgM12x20	Ø	S1	300	Cr300
	O	33	Cr33		F170		Cr70	Ø	Y1	M16	PgM16
	P1	45	Cr45		F235		Cr35	Coppia in ingresso a vuoto			
	P2	45	Cr45	2 x 1Ø	Y714		µm14	linea 1		1 Nm	
	P3	45	Cr45	2 x 4Ø	Y626		µm26				
	P4	45	Cr45	2 x 5Ø	Y539		µm39				
	T	25	Cr25		M H616 ^{+0,011} ₀		Cmm16,011			Linea	Rigidità
	U	40	Cr40	⊥	m0,05		Cmm0,017	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	1076,47
2 x 1Ø	Y3	M12x20	PgM12x20		N92,5 ^{+0,1} _{-0,1}		Cmm92,472	Rigidità radiale (N/µm)		1	1343
	R	290 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm290,137	A	W180 ^{+0,05} _{-0,05}		Cmm180,018				
⊙	r	0,1	Cmm0,087	//	w0,05	/A	Cmm0,017				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
			M997	@1000 rpm entrata (dB(A))	61,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	62,97 ⁰ _{-0,05}	Cmm62,95		
↗	g1	0,03	Di0,01		

Date:25/09/2018

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr