

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	FERRETTI	RIF. ORDINE CLIENTE:	332 FERRETTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	213054
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DI SERIE:	902182
RIFERIMENTO:	RX129591-02	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129474-04

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	902182

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					B2551							N2590							B4351			
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.96		Scostamento (su 3 denti)							Ø		B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.33			
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.985				G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.27		Ø		C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.05			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on		↗		g1	0,021	Di	0.01				D	8	Cr	8				
			Cr	PCD 168													Cr	200.02				
		V	226.5	µm	226.46		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1	M12	Pg	M12			
		L	71	µm	70.98		linea 1			1 Nm												
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005									Livello di rumore									
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.009					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			72.0							
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39												
							Rigidità radiale (N/µm)		1	364												

Date: 29/08/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A