

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 721 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212479
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902234
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902234

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear symbol is shown at the bottom right.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				B2430						M675													
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211.98		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180.025				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199.98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44.265		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38.05			
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022		Di	0.005			D	8		Cr	8			
					Cr							Ø			S1	215		Cr	215				
			A		288		µm	288.91		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12		
		L		94		µm	94		linea 1				0,6 Nm										
										Linea		Rigidità		Livello di rumore									
														@1600 rpm entrata (dB(A))				60.5					
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75															
		Rigidità radiale (N/µm)				1		516															