

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	721 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212479
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	902237
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	902237

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				B2418						M716												
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.025						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.05							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.005		D	8	Cr	8								
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215								
		A	288	µm	288.79	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12						
		L	94	µm	93.96	linea 1				0,5 Nm												
												Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				64.5							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	431													