

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 721 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212479
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902240
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902240

Technical drawing of a pump assembly showing dimensions and features. The drawing includes a side view of the pump body with dimensions: ϕB , ϕC , D , A , L , $\phi E1$, $n \times H$ on PCD J, $\phi E2$, and $G1$. The drawing also shows a detail of the gear with a tolerance of $g1$.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				B2413						M726							
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.025	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8			
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215				
		A	288	µm	288.77	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	94	µm	93.92	linea 1				0,6 Nm							
												Livello di rumore					
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		64.5				
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	448								

Date: 14/09/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A