

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | INNSE BERARDI       | RIF. ORDINE CLIENTE: 121 INNSE BERARDI        |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 212816                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP4+M.61.3.H.35/48 | NUMERO DI SERIE: 902243                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128414-32         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 902243 |
|                                  |             |            |

|                         |  |    |                                      |                                    |                                                    |  |           |                   |                          |            |                            |                                    |        |               |  |                           |   |                |    |          |                                       |            |    |        |       |  |
|-------------------------|--|----|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|--------|---------------|--|---------------------------|---|----------------|----|----------|---------------------------------------|------------|----|--------|-------|--|
| General tolerance: Js13 |  |    | Cmm                                  |                                    | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  |           | µm                |                          | Micrometer |                            | Cr                                 |        | Calliper rule |  | Di                        |   | Dial indicator |    | Pg       |                                       | Plug gauge |    |        |       |  |
| CASSA ESTERNA           |  |    |                                      |                                    |                                                    |  |           | PIGNONE IN USCITA |                          |            |                            |                                    |        |               |  | FLANGIA DEL MOTORE        |   |                |    |          |                                       |            |    |        |       |  |
| richiesta               |  |    |                                      | misurata                           |                                                    |  |           | richiesta         |                          |            |                            | misurata                           |        |               |  | richiesta                 |   |                |    | misurata |                                       |            |    |        |       |  |
|                         |  |    |                                      | B2155                              |                                                    |  |           |                   |                          |            |                            | N2482                              |        |               |  |                           |   |                |    |          |                                       |            |    |        |       |  |
|                         |  | E1 | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |                                    | µm                                                 |  | 284.985   |                   | Scostamento (su 3 denti) |            |                            |                                    |        |               |  |                           | Ø |                | B  | 181      |                                       | µm         |    | 181.06 |       |  |
|                         |  | E2 | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |                                    | µm                                                 |  | 284.985   |                   |                          |            | G1                         | 46,9 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |        | Cmm           |  | 46.885                    |   | Ø              |    | C        | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> |            | µm |        | 38.05 |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |    | 16 Ø14 on<br>PCD 310                 |                                    | Cr                                                 |  | 16 Ø14 on |                   | ↗                        |            | g1                         | 0,022                              |        | Di            |  | 0.01                      |   |                |    | D        | 8                                     |            | Cr |        | 8.5   |  |
|                         |  |    |                                      |                                    | Cr                                                 |  | PCD 310   |                   |                          |            |                            |                                    |        |               |  |                           |   |                |    |          |                                       |            | Pg |        | 215   |  |
|                         |  |    | A                                    |                                    | 373.5                                              |  | µm        |                   |                          |            | Coppia in ingresso a vuoto |                                    |        |               |  |                           | Ø |                | Y1 | M12      |                                       | Pg         |    | M12    |       |  |
|                         |  | L  | 141                                  |                                    | µm                                                 |  | 141.03    |                   | linea 1                  |            |                            |                                    | 0,7 Nm |               |  |                           |   |                |    |          |                                       |            |    |        |       |  |
|                         |  |    |                                      |                                    |                                                    |  |           |                   |                          |            |                            |                                    |        |               |  | Livello di rumore         |   |                |    |          |                                       |            |    |        |       |  |
|                         |  |    |                                      |                                    |                                                    |  |           |                   |                          |            |                            | Linea                              |        | Rigidità      |  | @1300 rpm entrata (dB(A)) |   |                |    |          |                                       |            |    | 62.0   |       |  |
|                         |  |    |                                      | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |                                                    |  |           | 1                 |                          | 574,81     |                            |                                    |        |               |  |                           |   |                |    |          |                                       |            |    |        |       |  |
|                         |  |    |                                      | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |                                                    |  |           | 1                 |                          | 1161       |                            |                                    |        |               |  |                           |   |                |    |          |                                       |            |    |        |       |  |