

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:

226 INNSE

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

212949

DESIGNAZIONE:

DRP5+P.91.4.H

NUMERO DI SERIE:

902261

RIFERIMENTO:

RX131535-33

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX130942-03

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

902261

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata				richiesta				misurata							
				B107								A121							
	E	720	⁰ _{-0,15}	Cmm	719,976		O1	50	Cr	50		Ø	B1	250	^{+0,061} _{+0,015}	µm	250,029		
	G	920	^{+0,3} _{-0,3}	Cmm	920,3		P12	105	Cr	105		Ø	C1	48	^{+0,05} _{+0,025}	µm	48,03		
//	g	0,055		Cmm	0,055		M	320	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	319,985			D1	8	Cr	8,088		
//	t	0,055		Cmm	0,001		O2	50	Cr	50		Ø	S1	300	Cr	300			
//	u	0,04		Cmm	0,003		P21	105	Cr	105		Ø	Y1	M16	Pg	M16			
//	v	0,055		Cmm	0,01		P22	105	Cr	105		A122							
	W	180		Cmm	180,004		Ø	T	M30	Pg	M30		Ø	B2	250	^{+0,061} _{+0,015}	µm	250,022	
//	w	0,05		Cmm	0,003	PIGNONE IN USCITA					Ø	C2	48	^{+0,05} _{+0,025}	µm	48,05			
	X	180		Cmm	179,997	Pignone 1				M996						D2	8	Cr	8,081
//	x	0,05		Cmm	0,004	Scostamento (su 3 denti)									Ø	S2	300	Cr	300
	H	360	^{+0,045} _{-0,045}	Cmm	360		G1	62,97	⁰ _{-0,05}	Cmm	62,93		Ø	Y2	M16	Pg	M16		
//	h	0,03		Cmm	0,03		g1	0,03	Di	0,01					Linea		Rigidità		
	V1	512		Cmm	512,326	Pignone 2				M993				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	1076,47		
	L1	157		Cmm	157,181	Scostamento (su 3 denti)								Rigidità radiale (N/µm)		2	1076,47		
	V2	512		Cmm	512,436		G2	62,97	⁰ _{-0,05}	Cmm	62,93			1		1349			
	L2	157		Cmm	157,228		g2	0,03	Di	0,01			2		1544				
Ø	Q11/Q12	45	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	45,005	Coppia in ingresso a vuoto								Livello di rumore					
Ø	Q21/Q22	45	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	45,005	linea 1				1,5 Nm				@1000 rpm entrata (dB(A))		67,0			
						linea 2				1,5 Nm									

Data:

26/09/2018

Visto:

C DE MIRANDA

Versione:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr