

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE: JOBS

RIF. ORDINE CLIENTE: 282 JOBS

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 213002

DESIGNAZIONE: DRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 902262

RIFERIMENTO: RX129412-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 902262

Technical drawing of the DRP3+M.31.3.H.28/38 unit. The drawing includes a front view, a side view, and two detail views of the gears. Dimensions are given in millimeters (mm) and micrometers (µm). Key dimensions include: ØB1, ØC1, ØB2, ØC2, 4 x Y1 on PCD S1, 4 x Y2 on PCD S2, D1, D2, 36 x T, A1, A2, L1, L2, E, G, t, u, v, g, G1, g1, G2, g2, W, w, X, x, H, h, P11, P12, M, O1, O2, P21, P22.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

B3535

539.977

E

540

0

-0,1

Cmm

539.977

G

650

+0,2

-0,2

Cmm

649.99

//

g

0,045

Cmm

0.016

//

t

0,045

Cmm

0.005

//

u

0,035

Cmm

0.007

//

v

0,045

Cmm

0.001

W

135

Cmm

135.024

//

w

0,035

Cmm

0.005

X

135

Cmm

135

//

x

0,035

Cmm

0.004

H

270

+0,04

-0,04

Cmm

270.024

//

h

0,02

Cmm

0.012

A1

348.5

Cmm

349.545

L1

101

Cmm

100.878

A2

348.5

Cmm

349.401

L2

101

Cmm

101.009

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

O1

35

Cr

35

P11

80

Cr

80

P12

80

Cr

80

M

245

+0,1

-0,1

Cmm

245.065

O2

35

Cr

35

P21

80

Cr

80

P22

80

Cr

80

Ø

T

M20

Pg

M20

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B1

181

µm

180.989

Ø

C1

38

+0,05

+0,025

µm

38.05

Ø

D1

8

Cr

8.51

Ø

S1

215

Cr

215

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Ø

B2

181

µm

180.972

Ø

C2

38

+0,05

+0,025

µm

38.05

Ø

D2

8

Cr

8.51

Ø

S2

215

Cr

215

Ø

Y2

M12

Pg

M12

PIGNONE IN USCITA

Pignone 1

M1150

Scostamento (su 3 denti)

G1

39,25

0

-0,03

Cmm

39.245

↗

g1

0,022

Di

0.005

Pignone 2

M1139

Scostamento (su 3 denti)

G2

39,25

0

-0,03

Cmm

39.24

↗

g2

0,022

Di

0.005

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1 Nm

linea 2

1 Nm

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

Linea

1

473,03

2

473,03

Rigidità radiale (N/µm)

1

920

2

1036

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

68.0

Data: 05/09/2018

Visto: C DE MIRANDA

Versione: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr