

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE: JOBS

RIF. ORDINE CLIENTE: 282 JOBS

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 213002

DESIGNAZIONE: DRP4+M.31.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE: 902263

RIFERIMENTO: RX129702-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 902263

General tolerance: Js13

Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE															
richiesta				misurata				richiesta				misurata											
				A8944																			
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639.98				O1	43	Cr	43											
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	800.011				P11	100	Cr	100		Ø	B1	181	µm	180.983					
//	g	0,05		Cmm	0.008				P12	100	Cr	100		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05				
//	t	0,05		Cmm	0.004				M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,591 ⁽¹⁾		D1	8	Cr	8.486					
//	u	0,035		Cmm	0.004				O2	43	Cr	43		Ø	S1	215	Cr	215					
//	v	0,05		Cmm	0.001				P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12	Pg	M12					
	W	160		Cmm	159.999				Ø	T	M24	Pg	M24		Ø	B2	181	µm	180.979				
//	w	0,04		Cmm	0.006				PIGNONE IN USCITA					Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05				
	X	160		Cmm	160.023				Pignone 1				N2483					D2	8	Cr	8.489		
//	x	0,04		Cmm	0.008				Scostamento (su 3 denti)									Ø	S2	215	Cr	215	
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320.022				G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46.885		Ø	Y2	M12	Pg	M12				
//	h	0,02		Cmm	0.017				↗	g1	0,022	Di	0.01				Linea	Rigidità					
	A1	394.5		Cmm	395.291				Pignone 2				N2476					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	745,99		
	L1	120		Cmm	120.236				Scostamento (su 3 denti)									Rigidità radiale (N/µm)		2	745,99		
	A2	394.5		Cmm	395.3				↗	G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46.885				1	1237				
	L2	120		Cmm	120.219				↗	g2	0,022	Di	0.005				2	1338					
																Coppia in ingresso a vuoto		Livello di rumore					
																linea 1		1 Nm		@1300 rpm entrata (dB(A))		70.5	
																linea 2		1 Nm					

Data: 14/09/2018

Visto: C DE MIRANDA

Versione: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
⁽¹⁾Accettato secondo la deroga Redex RX10119

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr