

KRP				Page																																																																																																																																																																																						
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																						
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	334 PAMA																																																																																																																																																																																							
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	213065																																																																																																																																																																																							
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	902271																																																																																																																																																																																							
RIFERIMENTO:	RX129016-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																							
OSSERVAZIONE SPECIFICA:						KRP		Page																																																																																																																																																																																		
						Scheda di prestazione		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																																
						INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 902271																																																																																																																																																																																
						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																				
						<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">B753</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">M1144</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td colspan="5">255h7⁰_{-0,052} µm</td><td colspan="5">254.97</td><td colspan="5">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="5">Ø B 181 µm 181</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td colspan="5">255h7⁰_{-0,052} µm</td><td colspan="5">254.98</td><td colspan="5">G1 39,25⁰_{-0,03} Cmm 39.235</td><td colspan="5">Ø C 38^{+0,05}_{+0,025} µm 38.05</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td colspan="5">16 Ø13,5 on PCD 280 Cr</td><td colspan="5">16 Ø13,5 on PCD 280 Cr</td><td colspan="5">g1 0,022 Di 0.01</td><td colspan="5">Ø D 8 Cr 8.5</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td colspan="5">328.5 µm 329.24</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="5">Ø S1 215 Cr 215</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td colspan="5">121 µm 121</td><td colspan="5">linea 1</td><td colspan="5">1,2 Nm</td><td colspan="5">Ø Y1 M12 Pg M12</td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										B753										M1144					E1					255h7 ⁰ _{-0,052} µm					254.97					Scostamento (su 3 denti)					Ø B 181 µm 181					E2					255h7 ⁰ _{-0,052} µm					254.98					G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm 39.235					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.05					n x H on PCD J					16 Ø13,5 on PCD 280 Cr					16 Ø13,5 on PCD 280 Cr					g1 0,022 Di 0.01					Ø D 8 Cr 8.5					A					328.5 µm 329.24					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 215 Cr 215					L					121 µm 121					linea 1					1,2 Nm					Ø Y1 M12 Pg M12				
						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																										
						richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																					
											B753										M1144																																																																																																																																																																					
						E1					255h7 ⁰ _{-0,052} µm					254.97					Scostamento (su 3 denti)					Ø B 181 µm 181																																																																																																																																																																
E2					255h7 ⁰ _{-0,052} µm					254.98					G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm 39.235					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.05																																																																																																																																																																						
n x H on PCD J					16 Ø13,5 on PCD 280 Cr					16 Ø13,5 on PCD 280 Cr					g1 0,022 Di 0.01					Ø D 8 Cr 8.5																																																																																																																																																																						
A					328.5 µm 329.24					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 215 Cr 215																																																																																																																																																																											
L					121 µm 121					linea 1					1,2 Nm					Ø Y1 M12 Pg M12																																																																																																																																																																						
<table><tr><th colspan="3">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="3">@1600 rpm entrata (dB(A)) 65.0</td></tr></table>						Livello di rumore			@1600 rpm entrata (dB(A)) 65.0																																																																																																																																																																																	
Livello di rumore																																																																																																																																																																																										
@1600 rpm entrata (dB(A)) 65.0																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th colspan="3">Rigidità</th></tr><tr><td>Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>1049</td></tr></table>						Rigidità			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	Rigidità radiale (N/µm)	1	1049																																																																																																																																																																												
Rigidità																																																																																																																																																																																										
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03																																																																																																																																																																																								
Rigidità radiale (N/µm)	1	1049																																																																																																																																																																																								
Date: 17/09/2018 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																										
Version: A																																																																																																																																																																																										

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr