

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 334 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213065
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902273
RIFERIMENTO:	RX129016-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902273

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata									
				B2631								M748																	
								Scostamento (su 3 denti)								Ø		B		181		µm		181					
				E1		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,96						Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,05					
				E2		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,99				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,24									
n x H on PCD J				16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on		↗		g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8,5	
						Cr		PCD 280												Ø		S1		215		Cr		215	
				A		328,5		µm		329,24		Coppia in ingresso a vuoto								Ø		Y1		M12		Pg		M12	
				L		121		µm		121,09		linea 1				1 Nm													
																Linea		Rigidità		Livello di rumore									
																				@1600 rpm entrata (dB(A))				66,0					
																Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03									
																Rigidità radiale (N/µm)		1		916									