


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	EMCO-MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 493 EMCO-MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213258
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902278
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902278
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			B3391			L1	75	Cr	75					
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70	∅	B	181	µm	181
∅	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	∅	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05
	A	389,5	µm	389,77		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,5
	E	290	Cr	290	2 x 4∅	Y4	M8x15	Pg	M8x15	∅	S1	215	Cr	215
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	∅	Y1	M12	Pg	M12
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25					
	P2	35	Cr	35	2 x 1∅	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	35	Cr	35	2 x 4∅	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			0,8 Nm	
	P4	35	Cr	35	2 x 5∅	Y5	26	µm	26					
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,005			Linea	Rigidità	
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,004	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		
2 x 1∅	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,518	Rigidità radiale (N/µm)		1		
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,129	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,015					
⊙	r	0,1	Cmm	0,042	//	w	0,03	/A	Cmm	0,016			920	

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
M742					@1600 rpm entrata (dB(A))	64,0
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24		
↗	g1	0,022	Di	0,01		

Date: 04/10/2018 Visa: C DE MIRANDA

Version: A