

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 131640 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 213093
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 902324
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 902324

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CARCASA										PIÑÓN DE SALIDA										BRIDA MOTOR											
requerida										real				requerida						real				requerida						real	
										B2428										M673										-	
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,99		Medida cordal entre 4 dientes										Ø		B				µm					
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,985				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,255		Ø		C				µm					
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on		↗		g1		0,022		Di		0,01				D				Cr					
						Cr		PCD 233																							
		V		289		µm		289,28		Par entrada sin carga										Ø		S1				Cr					
		L		94		µm		94,13		Línea 1						0,5 Nm															
Ø		Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25,005												Nivel sonoro											
Ø		Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25,009								Línea		Rigidez				@1600 rpm entrada (dB(A))		66,5							
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1		243,75															
										Rigidez radial (N/µm)				1		538															