

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 206 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212916
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.61.4.H	NUMERO DI SERIE: 902414
RIFERIMENTO:	RX129176-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902414

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge		
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata				
			B7500								M275								H3163				
			E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,975		Scostamento (su 3 denti)										Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,017
			E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885					Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J			16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,01						D	8	Cr	8,085		
					Cr									Ø	S1	215	Cr	215,1					
			V	414,3	µm	414,23		Coppia in ingresso a vuoto										Ø	Y1	M12	Pg	OK	
			L	141	µm	141,06		linea 1			2 Nm												
Ø	Q1	35	^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,01									Livello di rumore									
Ø	Q2	35	^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005					Linea	Rigidità					@1300 rpm entrata (dB(A))			66,0				
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81												
								Rigidità radiale (N/µm)		1	1083												

Date: 18/10/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A