

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | PAMA                | RIF. ORDINE CLIENTE: 334 PAMA                 |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 213065                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+M.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 902429                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129016-11         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 902429 |
|                                  |             |            |

|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |    |                                    |            |                                     |          |                    |                           |   |          |                                       |                |        |      |     |            |  |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------|------------------------|----|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------|--------|------|-----|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |  | Cmm                                  |  | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                        | µm |                                    | Micrometer |                                     | Cr       |                    | Calliper rule             |   | Di       |                                       | Dial indicator |        | Pg   |     | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |  |                                      |  |                                                    | PIGNONE IN USCITA      |    |                                    |            |                                     |          | FLANGIA DEL MOTORE |                           |   |          |                                       |                |        |      |     |            |  |
| richiesta               |  |  | misurata                             |  |                                                    | richiesta              |    |                                    | misurata   |                                     |          | richiesta          |                           |   | misurata |                                       |                |        |      |     |            |  |
|                         |  |  | B8412                                |  |                                                    |                        |    |                                    | M249       |                                     |          |                    |                           |   |          |                                       |                |        |      |     |            |  |
| E1                      |  |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |  | µm                                                 | 254,95                 |    | Scostamento (su 3 denti)           |            |                                     |          |                    |                           | Ø | B        | 181                                   | µm             | 181,02 |      |     |            |  |
| E2                      |  |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |  | µm                                                 | 254,96                 |    |                                    |            |                                     |          |                    |                           | Ø | C        | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm             | 38,045 |      |     |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280               |  | Cr                                                 | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 |    | ↗                                  | G1         | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |          | Cmm                | 39,23                     |   | Ø        | D                                     | 8              | Cr     | 8,52 |     |            |  |
|                         |  |  |                                      |  | g1                                                 |                        |    |                                    | 0,022      |                                     | Di       | 0,015              |                           |   | S1       | 215                                   | Cr             | 215    |      |     |            |  |
|                         |  |  | A                                    |  | 328,5                                              |                        | µm | 329,29                             |            | Coppia in ingresso a vuoto          |          |                    |                           |   |          | Ø                                     | Y1             | M12    | Pg   | M12 |            |  |
|                         |  |  | L                                    |  | 121                                                |                        | µm | 121,09                             |            | linea 1                             |          |                    | 1 Nm                      |   |          |                                       |                |        |      |     |            |  |
|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |    |                                    |            |                                     |          | Livello di rumore  |                           |   |          |                                       |                |        |      |     |            |  |
|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |    |                                    |            | Linea                               | Rigidità |                    | @1600 rpm entrata (dB(A)) |   |          | 64,5                                  |                |        |      |     |            |  |
|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |    | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |            | 1                                   | 473,03   |                    |                           |   |          |                                       |                |        |      |     |            |  |
|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |    | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |            | 1                                   | 1165     |                    |                           |   |          |                                       |                |        |      |     |            |  |