

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	ALESAMONTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 445 ALESAMONTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213191
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 902433
RIFERIMENTO:	RX128908-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902433

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata								
					B9226								M1029								-								
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,99		Scostamento (su 4 denti)										Ø		B				µm			
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,995				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,255		Ø		C				µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		Cr		↗		g1		0,022		Di		0,02				D				Cr			
		V		289		µm		289,26		Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1				Pg			
		L		94		µm		93,99		linea 1										0,5 Nm									
Ø		Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25												Livello di rumore									
Ø		Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				69,0	
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75															
										Rigidità radiale (N/µm)		1		503															