

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE: SCHNEEBERGER

BESTELLNUMMER: 899578 SCHNEEBERGER

VERTRETER: REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR: 213261

ARTIKEL: KRPX2+M.21.3.H.28/38

SERIENNR: 902466

ARTIKELNUMMER: RX131478-11

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 902466



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

Sollwert		Istwert	
		B743	
Y2	M6x12	Pg	OK
Ø S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165
A	332	µm	332
E	240	Cr	240
O	15	Cr	15
P1	30	Cr	30
P2	30	Cr	30
P3	30	Cr	30
P4	30	Cr	30
T	14	Cr	14
U	26	Cr	26
2 x 1Ø Y3	M6x12	Pg	OK
R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,165
r	0,1	Cmm	0,076

GEHÄUSE

Sollwert		Istwert	
L1	60	Cr	60
L2	60	Cr	60
J	130	Cr	130
K	11	Cr	11
2 x 4Ø Y4	M6x12	Pg	OK
F1	40	Cr	40
F2	24	Cr	24
2 x 1Ø Y7	10	µm	10
2 x 4Ø Y6	15,5	µm	15,5
2 x 5Ø Y5	24	µm	24
M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,008
m	0,05	Cmm	0,014
N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,028
W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,007
w	0,03	/A Cmm	0,003

MOTORFLANSCH

Sollwert		Istwert	
Ø B	181	µm	181
Ø C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,035
Ø D	8	Cr	8,52
Ø S1	215	Cr	215
Ø Y1	M12	Pg	OK
Leerlaufdrehmoment			
Linie 1		1 Nm	
Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75
Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	612

ABTRIEBSRITZEL

Zahnweite (über 4 Zähne)	
G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm 44,255
g1	0,022 Di 0,01

Geräuschpegel

@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	65,5
----------------------------	------

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr