

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE: GMG LATHES

RIF. ORDINE CLIENTE: 531 GMG LATHES

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 213285

DESIGNAZIONE: DRP3+M.61.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 902489

RIFERIMENTO: RX129412-32

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 902489

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																	
richiesta				misurata				richiesta				misurata													
				B3537																					
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539,968		O1	35	Cr	35															
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,042		P11	80	Cr	80		Ø	B1	131	µm	130,969									
//	g	0,045		Cmm	0,01		P12	80	Cr	80		Ø	C1	32	^{+0,05} _{+0,025} µm	32,04									
//	t	0,045		Cmm	0,009		M	245	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	245,042			D1	5	Cr	5,516									
//	u	0,035		Cmm	0,013		O2	35	Cr	35		Ø	S1	165	Cr	165									
//	v	0,045		Cmm	0,001		P21	80	Cr	80		Ø	Y1	M10	Pg	M10									
	W	135		Cmm	135,023		Ø	T	M20	Pg	M20		Ø	B2	131	µm	130,977								
//	w	0,035		Cmm	0,01	PIGNONE IN USCITA					Ø	C2	32	^{+0,05} _{+0,025} µm	32,04										
	X	135		Cmm	134,993	Pignone 1				M250						D2	5	Cr	5,508						
//	x	0,035		Cmm	0,01	Scostamento (su 3 denti)									Ø	S2	165	Cr	165						
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,016		G1	39,25	⁰ _{-0,03} Cmm	39,225		Ø	Y2	M10	Pg	M10									
//	h	0,02		Cmm	0,007		g1	0,022	Di	0,005	Linea		Rigidità												
	A1	333,5		Cmm	334,478	Pignone 2				M254				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
	L1	101		Cmm	100,885	Scostamento (su 3 denti)								Rigidità radiale (N/µm)		2	473,03								
	A2	333,5		Cmm	334,367		G2	39,25	⁰ _{-0,03} Cmm	39,23					1	869									
	L2	101		Cmm	100,902		g2	0,022	Di	0,01					2	925									
												Coppia in ingresso a vuoto				Livello di rumore									
												linea 1				0,6 Nm				@1600 rpm entrata (dB(A))				65,5	
												linea 2				0,6 Nm									

Data: 21/11/2018

Visto: C DE MIRANDA

Versione: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr