

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 497 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213311
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902578
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902578

4 x Y on PCD S

$\varnothing B$

$\varnothing C$

D

A

$\varnothing E1$

n x H on PCD J

$\varnothing E2$

L

G1

g1

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				B6065						M2410								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,965	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,02		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99							Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,045		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK								D	8	Cr	8,03			
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215			
		A	288	µm	288,77	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK		
		L	94	µm	93,85	linea 1				0,5 Nm								
												Livello di rumore						
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))						62,5	
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidità radiale (N/µm)		1	659									