


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 497 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213311
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902579
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902579
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				B6069						M2399												
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,97		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,02			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,245		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK		↗	g1	0,022		Di	0,005			D	8		Cr	8,02			
										Ø	S1	215		Cr	215							
		A	288		µm	288,64		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	OK			
		L	94		µm	93,9		linea 1				0,5 Nm										
										Livello di rumore												
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				61,5							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	612													