

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione |                     | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                 | RIF. ORDINE CLIENTE: 497 FPT                  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 213311                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+M.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 902580                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128907-11         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |  | Page       |
|----------------------------------|--|------------|
| Scheda di prestazione            |  | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: 902580 |
|                                  |  |            |

|                         |  |  |  |     |                     |                                                    |  |  |  |                                      |  |            |  |    |                                    |               |  |    |  |                    |  |    |  |            |                            |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|-----|---------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|------------|--|----|------------------------------------|---------------|--|----|--|--------------------|--|----|--|------------|----------------------------|--|--|--|--|--------|--|----|--|------------------------------------------|----|----|----|--------|-----|------|----|--|----|--|--|--|---|--|---|--|----|--|------|--|
| General tolerance: Js13 |  |  |  | Cmm |                     | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  |  |  | µm                                   |  | Micrometer |  | Cr |                                    | Calliper rule |  | Di |  | Dial indicator     |  | Pg |  | Plug gauge |                            |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
| CASSA ESTERNA           |  |  |  |     |                     |                                                    |  |  |  | PIGNONE IN USCITA                    |  |            |  |    |                                    |               |  |    |  | FLANGIA DEL MOTORE |  |    |  |            |                            |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
| richiesta               |  |  |  |     | misurata            |                                                    |  |  |  | richiesta                            |  |            |  |    | misurata                           |               |  |    |  | richiesta          |  |    |  |            | misurata                   |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     | B6057               |                                                    |  |  |  |                                      |  |            |  |    | M2398                              |               |  |    |  |                    |  |    |  |            |                            |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     | E1                  |                                                    |  |  |  | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |  |            |  |    | µm                                 |               |  |    |  | 211,98             |  |    |  |            | Scostamento (su 4 denti)   |  |  |  |  | Ø      |  | B  |  | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub>     |    | µm |    | 180,02 |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     | E2                  |                                                    |  |  |  | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |  |            |  |    | µm                                 |               |  |    |  | 199,98             |  |    |  |            |                            |  |  |  |  | Ø      |  | C  |  | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> |    | µm |    | 38,045 |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |  |  |     | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |                                                    |  |  |  | Cr                                   |  |            |  |    | OK                                 |               |  |    |  | ↗                  |  |    |  |            | g1                         |  |  |  |  | 0,022  |  |    |  |                                          | Di |    |    |        |     | 0,01 |    |  |    |  |  |  | D |  | 8 |  | Cr |  | 8,02 |  |
|                         |  |  |  |     |                     |                                                    |  |  |  | Cr                                   |  |            |  |    |                                    |               |  |    |  |                    |  |    |  |            |                            |  |  |  |  | Ø      |  | S1 |  | 215                                      |    | Cr |    | 215    |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     | A                   |                                                    |  |  |  | 288                                  |  |            |  |    | µm                                 |               |  |    |  | 288,7              |  |    |  |            | Coppia in ingresso a vuoto |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          | Ø  |    | Y1 |        | M12 |      | Pg |  | OK |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     | L                   |                                                    |  |  |  | 94                                   |  |            |  |    | µm                                 |               |  |    |  | 93,86              |  |    |  |            | linea 1                    |  |  |  |  | 0,5 Nm |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     |                     |                                                    |  |  |  |                                      |  |            |  |    |                                    |               |  |    |  | Livello di rumore  |  |    |  |            |                            |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     |                     |                                                    |  |  |  |                                      |  |            |  |    | Linea                              |               |  |    |  | Rigidità           |  |    |  |            | @1600 rpm entrata (dB(A))  |  |  |  |  | 68,0   |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     |                     |                                                    |  |  |  |                                      |  |            |  |    | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |               |  |    |  | 1                  |  |    |  |            | 243,75                     |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |
|                         |  |  |  |     |                     |                                                    |  |  |  |                                      |  |            |  |    | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |               |  |    |  | 1                  |  |    |  |            | 584                        |  |  |  |  |        |  |    |  |                                          |    |    |    |        |     |      |    |  |    |  |  |  |   |  |   |  |    |  |      |  |