

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FERRETTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 332 FERRETTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213054
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DI SERIE: 902646
RIFERIMENTO:	RX129591-02	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-04

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902646

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
			B9580								M3759								L4225			
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98		Scostamento (su 3 denti)							Ø		B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,33			
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,985				G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265		Ø		C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on		↗		g1	0,021	Di	0,02				D	8	Cr	8				
			Cr	PCD 168								Ø	S1	200	Cr	200						
		V	226,5	µm	226,33		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1	M12	Pg	M12			
		L	71	µm	70,74		linea 1			0,5 Nm												
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005									Livello di rumore									
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			66,0							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	404													

Date: 07/01/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A