

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

134165 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213466

DESIGNACIÓN:

KRP2R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

902684

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

902684

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR								
requerida				real		requerida				real		requerida				real				
				B6064						M2363						-				
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211.964	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B			µm				
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,25		Ø	C			µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,005			D			Cr				
				Cr								Ø	S1			Cr				
	V	289		µm	289.22	Par entrada sin carga						Ø	Y1			Pg				
	L	94		µm	93.92	Línea 1				1 Nm										
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm	25.00							Nivel sonoro								
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm	25.00					Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				67,5			
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidez radial (N/µm)		1	579											

Fecha: 17/01/2019

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A