

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 189 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212898
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902690
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902690

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge									
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE																
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata											
			B9351								M2561																			
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.975		Scostamento (su 3 denti)							Ø			B		181		µm		181					
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.97					G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,235		Ø			C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.05	
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		OK		↗			g1		0,022		Di		0,015					D		8		Cr		8.51	
					Cr											Ø			S1		215		Cr		215					
A			328,5		µm		329.19		Coppia in ingresso a vuoto							Ø			Y1		M12		Pg		OK					
L			121		µm		121.08					linea 1			1 Nm															
																Livello di rumore														
												Linea		Rigidità					@1600 rpm entrata (dB(A))			63,0								
									Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1		473,03																
									Rigidità radiale (N/µm)			1		1078																