

| KRP                      |                  | Page                          |                  |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Fiche d'identité produit |                  | RX183-006-A                   |                  |
| CLIENT:                  | LUCAS FRANCE SAS | REF. COMMANDE CLIENT:         | CF00009595 LUCAS |
| DISTRIBUTEUR:            |                  | COMMANDE INTERIEURE:          | 213687           |
| DESIGNATION:             | KRP2+R.31.4.S    | NUMERO DE SERIE:              | 902750           |
| REFERENCE:               | RX129235-12      | REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: | RX129627-12      |

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

| KRP                                   |  | Page        |        |
|---------------------------------------|--|-------------|--------|
| Fiche d'identité produit              |  | RX183-006-A |        |
| INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: |  | SN:         | 902750 |
|                                       |  |             |        |

|                         |    |                                        |     |                                                    |  |                                      |               |                                     |        |               |          |                 |                             |                                           |            |        |      |         |  |
|-------------------------|----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|------|---------|--|
| General tolerance: Js13 |    |                                        | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  |                                      | µm            | Micrometer                          | Cr     | Calliper rule |          | Di              | Dial indicator              | Pg                                        | Plug gauge |        |      |         |  |
| CARTER                  |    |                                        |     |                                                    |  |                                      | PIGNON SORTIE |                                     |        |               |          |                 | BRIDE MOTEUR                |                                           |            |        |      |         |  |
| demandée                |    |                                        |     | mesurée                                            |  |                                      | demandée      |                                     |        |               | mesurée  |                 |                             | demandée                                  |            |        |      | mesurée |  |
|                         |    |                                        |     | B6104                                              |  |                                      |               |                                     |        |               | N2249    |                 |                             |                                           |            |        |      | B11940  |  |
|                         | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm  | 211,98                                             |  | Cote sur 4 dents                     |               |                                     |        |               |          | Ø               | B                           | 160G7 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm         | 160,03 |      |         |  |
|                         | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm  | 199,99                                             |  |                                      | G1            | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 44,25         |          | Ø               | C                           | 28F7 <sup>+0,041</sup> <sub>+0,020</sub>  | µm         | 28,04  |      |         |  |
| n x H<br>on PCD J       |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                    | Cr  | OK                                                 |  | ↗                                    | g1            | 0,022                               | Di     | 0,005         |          |                 | D                           | 8                                         | Cr         | 8      |      |         |  |
|                         |    |                                        | Cr  |                                                    |  |                                      |               |                                     |        | Ø             | S1       | 215             | Cr                          | 215                                       |            |        |      |         |  |
|                         | V  | 289                                    | µm  | 289,19                                             |  | Couple d'entrée à vide               |               |                                     |        |               |          | Ø               | Y1                          | M12                                       | Pg         | OK     |      |         |  |
|                         | L  | 94                                     | µm  | 93,99                                              |  | Ligne 1                              |               |                                     |        | 0,5 Nm        |          |                 |                             |                                           |            |        |      |         |  |
| Ø                       | Q1 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm  | 25,005                                             |  |                                      |               |                                     |        |               |          | Niveau de bruit |                             |                                           |            |        |      |         |  |
| Ø                       | Q2 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm  | 25,005                                             |  |                                      |               |                                     |        | Ligne         | Rigidité |                 | @1600 rpm en entrée (dB(A)) |                                           |            |        | 65,0 |         |  |
|                         |    |                                        |     |                                                    |  | Rigidité torsionnelle<br>(Nm/arcmin) |               | 1                                   | 243,75 |               |          |                 |                             |                                           |            |        |      |         |  |
|                         |    |                                        |     |                                                    |  | Rigidité radiale<br>(N/µm)           |               | 1                                   | 622    |               |          |                 |                             |                                           |            |        |      |         |  |

Date: 09/01/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr