

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 497 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213311
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902751
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902751

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear symbol is shown at the bottom right.

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE															
richiesta					misurata		richiesta					misurata		richiesta					misurata						
					B2614							M2597													
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99		Scostamento (su 4 denti)					Ø					B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.025			
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99							Ø					C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.035			
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK		↗										D	8		Cr	8.04	
												Ø					S1	215		Cr	215				
A					288	µm	288.98		Coppia in ingresso a vuoto					Ø					Y1	M12		Pg	OK		
L					94	µm	94.01		linea 1					0,4 Nm											
															Livello di rumore										
										Linea					Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))					66,5			
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1		243,75													
					Rigidità radiale (N/µm)					1		600													