

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 497 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213311
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902757
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902757

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			B2607					M2608						
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.02
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.04
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8.03
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215	
	A	288	µm	289	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	OK
	L	94	µm	93.99	linea 1			0,4 Nm						
										Livello di rumore				
							Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			64,5	
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75						
					Rigidità radiale (N/µm)		1	590						