

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 134165 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 213466
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 902769
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 902769
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR					
requerida				real		requerida				real		requerida				real	
				B7377						M2704						-	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,995	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		µm		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	200		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr				
			Cr							Ø	S1		Cr				
		V	289	µm	289,21	Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg		
		L	94	µm	93,88	Línea 1				0,6 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25							Nivel sonoro					
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))				69,5	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidez radial (N/µm)		1	651								