

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:GUEDEL SP Z.O.O

RIF. ORDINE CLIENTE:ZD/R/001/09/18

DISTRIBUTORE:

ORDINE INTERNO:213476

DESIGNAZIONE:DRP4+R.91.4.H

NUMERO DI SERIE:902780

RIFERIMENTO:RX129047-33

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX129551-01

Valore di precarico meccanico

Il precarico del Vostro DUALDRIVE è stato calcolato in base ai dati della Vostra applicazione ed anche in base alle caratteristiche proprie del Vostro riduttore.

La coppia calcolata di seguito riportata potrà essere eventualmente maggiorata, ma fino al valore limite massimo di seguito indicato.

Un precarico troppo elevato riduce il rendimento globale del riduttore e potrebbe ridurre la vita utile della cremagliera e del Vostro DUALDRIVE.

Coppia di precarico ottimale Tp:

A seconda dell'applicazione

Coppia di precarico massima:

18,1 Nm

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:902780

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata				richiesta				misurata			
				A9072								M5911			
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,999		O1	43	Cr	43					
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	800,081		P11	100	Cr	100		Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014} µm 180,033
							P12	100	Cr	100		Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025} µm 38,04
//	g	0,05		Cmm	0,012		M	288	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	288,013			D	8	Cr 8,11
//	t	0,05		Cmm	0,007		O2	43	Cr	43		Ø	S	215	Cr 215
//	u	0,035		Cmm	0,008		P21	100	Cr	100		Ø	Y	M12	Pg M12
//	v	0,05		Cmm	0,002		P22	100	Cr	100					
	W	160		Cmm	160,005		Ø	T	M24	Pg M24					
//	w	0,04		Cmm	0,002		PIGNONE IN USCITA								
	X	160		Cmm	160		Pignone 1				M466				
//	x	0,04		Cmm	0,001		Scostamento (su 3 denti)								
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,004			G1	46,9	⁰ _{-0,03} Cmm	46,88				
//	h	0,02		Cmm	0,012		↗	g1	0,022	Di	0,015				
	V1	435		Cmm	435,177		Pignone 2				M459				
	L1	120		Cmm	120,183		Scostamento (su 3 denti)								
	V2	435		Cmm	435,266			G2	46,9	⁰ _{-0,03} Cmm	46,88				
	L2	120		Cmm	120,266		↗	g2	0,022	Di	0,01				
Ø	Q1	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,005		Coppia in ingresso a vuoto								
Ø	Q2	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,005		linea				1,5 Nm				
	J1		/0	µm	0,015		linea 2				1,5 Nm				
	J2		/0	µm	0,03										
	J3		/0	µm	0,03										

Data:05/02/2019

Visto:C DE MIRANDA

Versione:A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr