

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 694 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213503
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902829
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902829

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear symbol is shown at the bottom right.

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata									
				B7379						M2699															
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	212		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181		µm	181						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	200			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,255		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38.04					
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK		↗	g1	0,022		Di	0,01			D	8		Cr	8.52					
					Cr							Ø			S1	215		Cr	215						
			A		288		µm	288.91		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	OK				
		L		94		µm	93.94		linea 1				0,7 Nm												
														Livello di rumore											
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63,5								
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75													
								Rigidità radiale (N/µm)		1		582													

Date: 07/02/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A