

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

680 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

213479

DESIGNAZIONE:

KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

902846

RIFERIMENTO:

RX129016-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

Page

1/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

902846

Technical drawing of the KRP3+M.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , $4 \times Y$ on PCD S , $n \times H$ on PCD J , and $g1$. A gear symbol is shown at the bottom with a tolerance of $g1$.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					B6894										M1615				
E1					255h7	0	-0,052	μm	254,975	Scostamento (su 3 denti)					$\emptyset$ B 181 μm 181				
E2					255h7	0	-0,052	μm	254,975	G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39,225					$\emptyset$ C 38 +0,05 +0,025 μm 38,05				
n x H on PCD J					16 $\emptyset$ 13,5 on PCD 280	Cr	16 $\emptyset$ 13,5 on PCD 280	Cr	$\nearrow$ g1 0,022	Di	0,01	D 8 Cr 8,5							
A					328,5	μm	329,47	Coppia in ingresso a vuoto					$\emptyset$ S1 215 Cr 215						
L					121	μm	121	linea 1 0,8 Nm					$\emptyset$ Y1 M12 Pg M12						
										Livello di rumore									
										@1600 rpm entrata (dB(A)) 65,0									
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03									
										Rigidità radiale (N/ μm) 1 1045									

Date:

15/02/2019

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr