

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE: 753 TENOVA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213673
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902848
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902848

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Labels:

- ϕB : Outer diameter of the pump body.
- ϕC : Diameter of the central shaft.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four cooling fins on the motor housing.
- D : Thickness of the motor housing flange.
- A : Total height of the pump assembly.
- $\phi E1$: Diameter of the upper pump body section.
- $n \times H$ on PCD J : n horizontal sections of height H on the pump body.
- $\phi E2$: Diameter of the lower pump body section.
- L : Height of the lower pump body section.
- $G1$: Pitch diameter of the gear.
- gl : Gear symbol.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata					
		B7385				M4111									
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	131.15		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.04	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	5	Cr	5.50	
			Cr						Ø	S1	165	Cr	165		
A		273	µm	273.915	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M10	Pg	OK		
L		94	µm	93.95	linea 1				0,3 Nm		Livello di rumore				
								Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))		62,0			
								1	243,75						
								1	614						