

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MADAR	RIF. ORDINE CLIENTE: 845 MADAR
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213804
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902933
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902933

Technical drawing of a pump assembly showing dimensions and features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				B7369						M4119													
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	131	µm	130.970							
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.045								
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	5	Cr	5.53									
			Cr						Ø	S1	165	Cr	165										
		A	273	µm	273.935	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	OK							
		L	94	µm	94.005	linea 1				0,5 Nm													
												Livello di rumore											
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				61,0								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
						Rigidità radiale (N/µm)		1	559														