

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

135784 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213817

DESIGNACIÓN:

KRP2R1.21.4.H

NÚMERO DE SERIE:

902945

REFERENCIA :

RX133930-11

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

902945

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR					
requerida				real		requerida				real		requerida				real	
				B7394						M4115						-	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,97	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		µm		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr				
			Cr				Ø	S1		Cr							
		V	289	µm	289,31	Par entrada sin carga						Ø	Y1	Pg			
		L	94	µm	93,97	Línea 1				0,8 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005					Nivel sonoro							
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))				70,5	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidez radial (N/µm)		1	656								

Fecha: 04/03/2019

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A