

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 778 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213711
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902954
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902954

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			B9359			L1	75	Cr	75						
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70	∅	B	181	µm	181	
∅	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	∅	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05	
	A	389,5	µm	389,61		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,5	
	E	290	Cr	290	2 x 4∅	Y4	M8x15	Pg	M8x15	∅	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	∅	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto					
	P2	35	Cr	35	2 x 1∅	Y7	12	µm	12						
	P3	35	Cr	35	2 x 4∅	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1,1 Nm		
	P4	35	Cr	35	2 x 5∅	Y5	26	µm	26						
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,003						
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,015	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03		
2 x 1∅	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,489						
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,129	A		W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,017	Rigidità radiale (N/µm)		1	896	
⊙	r	0,1	Cmm	0,027		//	w	0,03	/A	Cmm					

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore			
					M1622		@1600 rpm entrata (dB(A))		63,5
Scostamento (su 3 denti)									
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23				
	↗	g1	0,022	Di	0,015				

Date: 05/03/2019 Visa: C DE MIRANDA

Version: A