

| KRPX                               |  |  |  | Pagina                                        |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Scheda di prestazione              |  |  |  | RX183-007-D                                   |  |  |  |
| CLIENTE: FAGIMA                    |  |  |  | RIF. ORDINE CLIENTE: 864 FAGIMA               |  |  |  |
| DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l       |  |  |  | ORDINE INTERNO: 213848                        |  |  |  |
| DESIGNAZIONE: KRPX2+M.21.3.H.28/38 |  |  |  | NUMERO DI SERIE: 902962                       |  |  |  |
| RIFERIMENTO: RX131478-11           |  |  |  | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |  |  |  |

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 902962

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

| CASSA ESTERNA |    |                                     |     | CASSA ESTERNA |        |      |                                       | FLANGIA DEL MOTORE |         |                                 |                         |          |                                       |    |       |         |        |                         |
|---------------|----|-------------------------------------|-----|---------------|--------|------|---------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|----|-------|---------|--------|-------------------------|
| richiesta     |    |                                     |     | misurata      |        |      |                                       | richiesta          |         |                                 |                         | misurata |                                       |    |       |         |        |                         |
|               |    |                                     |     | B7917         |        |      |                                       |                    |         |                                 |                         |          |                                       |    |       |         |        |                         |
|               | Y2 | M6x12                               | Pg  | M6x12         |        | L1   | 60                                    | Cr                 | 60      |                                 | Ø                       | B        | 181                                   | µm | 181   |         |        |                         |
| Ø             | S2 | 165 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> | Cr  | 165           |        | L2   | 60                                    | Cr                 | 60      |                                 | Ø                       | C        | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm | 38,05 |         |        |                         |
|               | A  | 332                                 | µm  | 332,8         |        | J    | 130                                   | Cr                 | 130     |                                 |                         | D        | 8                                     | Cr | 8,5   |         |        |                         |
|               | E  | 240                                 | Cr  | 240           | 2 x 4Ø | Y4   | M6x12                                 | Pg                 | M6x12   |                                 | Ø                       | S1       | 215                                   | Cr | 215   |         |        |                         |
|               | O  | 15                                  | Cr  | 15            |        | F1   | 40                                    | Cr                 | 40      |                                 | Ø                       | Y1       | M12                                   | Pg | M12   |         |        |                         |
|               | P1 | 30                                  | Cr  | 30            |        | F2   | 24                                    | Cr                 | 24      | Coppia in ingresso a vuoto      |                         |          |                                       |    |       |         |        |                         |
|               | P2 | 30                                  | Cr  | 30            | 2 x 1Ø | Y7   | 10                                    | µm                 | 10      |                                 |                         |          |                                       |    |       | linea 1 |        | 1 Nm                    |
|               | P3 | 30                                  | Cr  | 30            | 2 x 4Ø | Y6   | 15,5                                  | µm                 | 15,5    | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |                         |          |                                       |    |       | 1       | 243,75 |                         |
|               | P4 | 30                                  | Cr  | 30            | 2 x 5Ø | Y5   | 24                                    | µm                 | 24      |                                 |                         |          |                                       |    |       |         |        | Rigidità radiale (N/µm) |
|               | T  | 14                                  | Cr  | 14            |        | M H6 | 10 <sup>+0,009</sup> <sub>0</sub>     | Cmm                | 10,007  | Rigidità radiale (N/µm)         |                         |          |                                       |    |       | 1       | 556    |                         |
|               | U  | 26                                  | Cr  | 26            | ⊥      | m    | 0,05                                  | Cmm                | 0,018   |                                 |                         |          |                                       |    |       |         |        | Rigidità radiale (N/µm) |
| 2 x 1Ø        | Y3 | M6x12                               | Pg  | M6x12         |        | N    | 55 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm                | 54,981  | Rigidità radiale (N/µm)         |                         |          |                                       |    |       | 1       | 556    |                         |
|               | R  | 186 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> | Cmm | 186,163       | A      | W    | 110 <sup>+0,02</sup> <sub>-0,02</sub> | Cmm                | 110,014 |                                 |                         |          |                                       |    |       |         |        | Rigidità radiale (N/µm) |
| ⊙             | r  | 0,1                                 | Cmm | 0,031         | //     | w    | 0,03                                  | /A                 | Cmm     | 0,003                           | Rigidità radiale (N/µm) |          |                                       |    |       |         | 1      | 556                     |

| PIGNONE IN USCITA        |    |                                     |     | Livello di rumore         |  |
|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|---------------------------|--|
| M2639                    |    |                                     |     | @1600 rpm entrata (dB(A)) |  |
| Scostamento (su 4 denti) |    |                                     |     |                           |  |
|                          | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 44,255                    |  |
|                          | g1 | 0,022                               | Di  | 0,005                     |  |

Date: 08/03/2019 Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr