

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 852 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213837
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903027
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903027

Technical drawing of a pump assembly showing dimensions and features. The drawing includes a cross-section of the pump head with dimensions: ϕB , ϕC , D , A , L , $\phi E1$, $n \times H$ on PCD J, $\phi E2$, $G1$, and a gear with $g1$. The drawing also shows 4 x Y on PCD S and a barcode.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					B4988							M2462										
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180,035					
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05						
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,02				Ø	D	8	Cr	8,5				
				Cr	PCD 280																	
		A	328,5	µm	329,24	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12					
		L	121	µm	121,13	linea 1			1 Nm									Livello di rumore				
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))	66,0									
									Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03											
									Rigidità radiale (N/µm)	1	1040											