

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER:299832 DMG

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:213735

ARTIKEL:KRPX2+M.10.3.H.35/48

SERIENNR:903047

ARTIKELNUMMER:RX131478-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:903047



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

		Sollwert		Istwert	
				B7923	
	Y2	M6x12	Pg	OK	
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165	
	A	295	µm	295,57	
	E	240	Cr	240	
	O	15	Cr	15	
	P1	30	Cr	30	
	P2	30	Cr	30	
	P3	30	Cr	30	
	P4	30	Cr	30	
	T	14	Cr	14	
	U	26	Cr	26	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK	
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,16	
⊙	r	0,1	Cmm	0,059	

GEHÄUSE

		Sollwert		Istwert	
	L1	60	Cr	60	
	L2	60	Cr	60	
	J	130	Cr	130	
	K	11	Cr	11	
2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK	
	F1	40	Cr	40	
	F2	24	Cr	24,1	
2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	
2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	
2 x 5Ø	Y5	24	µm	24,31	
	M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,007	
⊥	m	0,05	Cmm	0,014	
2 x 1Ø	N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,016	
	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,013	
⊙	w	0,03	/A Cmm	0,001	

MOTORFLANSCH

		Sollwert		Istwert	
Ø	B	181	µm	181	
Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
	D	8	Cr	8,45	
Ø	S1	215	Cr	215	
Ø	Y1	M12	Pg	OK	

Leerlaufdrehmoment

Linie 1		1 Nm
---------	--	------

Linie

Steifigkeit

Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	243,75
Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	621

ABTRIEBSRITZEL

		M4125		
Zahnweite (über 4 Zähne)				
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25
↗	g1	0,022	Di	0,01

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))		65,0
----------------------------	--	------

Datum:21/03/2019

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr