

DRP		Pagina
Scheda di prestazione	RX183/005-B	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 876 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213834
DESIGNAZIONE:	DRP3+P.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 903060
RIFERIMENTO:	RX132182-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

DRP		Pagina
Scheda di prestazione	RX183/005-B	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903060
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge		

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
			B8845					35					B8687			
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539,979		P11	80	Cr	80		Ø	B1	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,014	
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,14		P12	80	Cr	80		Ø	C1	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
//	g	0,045	Cmm	0,016		M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,979			D1	8	Cr	8,088	
//	t	0,045	Cmm	0,01		O2	35	Cr	35		Ø	S1	215	Cr	215	
//	u	0,035	Cmm	0,012		P21	80	Cr	80		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
//	v	0,045	Cmm	0,001		P22	80	Cr	80					B8704		
	W	135	Cmm	135,034		Ø	T	M20	Pg	M20		Ø	B2	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,016
//	w	0,035	Cmm	0,013	PIGNONE IN USCITA						Ø	C2	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
	X	135	Cmm	134,985	Pignone 1			M3639				D2	8	Cr	8,088	
//	x	0,035	Cmm	0,009	Scostamento (su 3 denti)						Ø	S2	215	Cr	215	
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,018		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225		Ø	Y2	M12	Pg	M12	
//	h	0,02	Cmm	0,02	↗	g1	0,022	Di	0,015				Linea	Rigidità		
	V1	357	Cmm	357,14	Pignone 2			M3629			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03		
	L1	101	Cmm	101,142	Scostamento (su 3 denti)					Rigidità radiale (N/µm)		2	473,03			
	V2	357	Cmm	357,121		G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Rigidità radiale (N/µm)		1	888			
	L2	101	Cmm	101,168	↗	g2	0,022	Di	0,01	Rigidità radiale (N/µm)		2	1083			
Ø	Q11/Q12	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,004	Coppia in ingresso a vuoto					Livello di rumore						
Ø	Q21/Q22	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,003	linea 1			1,2 Nm			@1600 rpm entrata (dB(A))			72,5		
				linea 2			1,2 Nm									

Data: 19/03/2019

Visto: P VASLIER

Versione: A