

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

MECOF	852 MECOF
ANDANTEX S.r.l	213837
KRP3+M.31.3.H.28/38	903061
RX129016-12	RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
2/2		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 903061

4 x Y on PCD S

$\varnothing B$

$\varnothing C$

D

A

$\varnothing E1$

n x H on PCD J

$\varnothing E2$

L

G1

gl

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata			
				A8540						M2456									
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,985		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180,03			
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on		↗	g1	0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8,5			
			Cr	PCD 280									Ø	S1	215	Cr	215		
		A	328,5	µm	329,3		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
		L	121	µm	120,95		linea 1				1 Nm		Livello di rumore						
												@1600 rpm entrata (dB(A))						65,0	
							Linea		Rigidità										
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03								
							Rigidità radiale (N/µm)		1		1070								

Date: 04/04/2019

Version: A

Visa: C DE MIRANDA