

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 852 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213837
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903062
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903062

Technical drawing of the KRP pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Labels:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata							
			A8552						M2455													
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,975		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm	180,02			
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,225		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on		↗	g1	0,022	Di	0,02			D	8		Cr	8,5					
			Cr	PCD 280								Ø	S1	215		Cr	215					
		A	328,5		µm	329,25		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12			
		L	121		µm	121,04		linea 1			1,2 Nm											
												Livello di rumore										
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			65,5							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03												
						Rigidità radiale (N/µm)			1	1175												