

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 852 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213837
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903063
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903063

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				A8551						M2467													
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,97		Scostamento (su 3 denti)				Ø		B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm	180,03					
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98						Ø		C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05					
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on		↗	g1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225	Di	0,015		D	8	Cr	8,5						
			Cr	PCD 280																			
		A	328,5		µm	329,25		Coppia in ingresso a vuoto				Ø		Y1	M12		Pg	M12					
		L	121		µm	121,02		linea 1				1 Nm											
												Livello di rumore											
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				65,0						
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	473,03												
						Rigidità radiale (N/µm)				1	1027												