

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

83299 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213871

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

903125

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129630-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903125

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR								
requerida			real			requerida			real					
			B8847						B9129					
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539,959		P11	80	Cr	80	Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,039
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649,977		P12	80	Cr	80	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,025
//	g	0,045	Cmm	0,01		O2	35	Cr	35		D	5	Cr	5,09
//	t	0,045	Cmm	0,006		P21	80	Cr	80	Ø	S	165	Cr	165
//	u	0,035	Cmm	0,005		P22	80	Cr	80	Ø	Y	M10	Pg	M10
//	v	0,045	Cmm	0,001		Ø	T	M20	Pg	M20				
	W	135	Cmm	135,023		F	70	Cr	70					
//	w	0,035	Cmm	0,004		N	610	Cr	610					
	X	135	Cmm	134,999		Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20				
//	x	0,035	Cmm	0,002	PIÑÓN DE SALIDA									
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,022	Piñón 1			M3619						
//	h	0,02	Cmm	0,02	Medida cordal entre 3 dientes						Línea	Rigidez		
	V1	357	Cmm	357,089		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03		
	L1	101	Cmm	101,126		g1	0,022	Di	0,015		2	473,03		
	V2	357	Cmm	357,174		Piñón 2			M3618			Rigidez radial (N/µm)	1	884
	L2	101	Cmm	101,092		Medida cordal entre 3 dientes							2	966
	M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,959		G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Nivel sonoro				
	J	35	Cr	35		g2	0,022	Di	0,01	@1600 rpm entrada (dB(A))		69,5		
	K	30	Cr	30	Par entrada sin carga									
	Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,005	Línea			0,4 Nm					
	Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,005	Línea 2			0,4 Nm					

Fecha:

21/03/2019

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A