

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

PAMA PMS PROJECT	925 PAMA PMS PROJECT
ANDANTEX S.r.l	213891
KRP3+M.31.3.H.28/38	903141
RX129016-12	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
2/2		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	903141
----------------------------------	-----	--------

Technical drawing of the KRP component showing dimensions and features:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- g1

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer			Cr		Calliper rule			Di		Dial indicator			Pg		Plug gauge									
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE														
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata									
					C1324										L392																			
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		255			Scostamento (su 3 denti)										Ø		B	181		µm		181							
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		255					G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,235			Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,05							
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on			↗		g1		0,022		Di		0,015					D	8		Cr		8,5						
					Cr		PCD 280															Ø		S1	215		Cr		215					
			A		328,5		µm		329,44			Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1	M12		Pg		M12					
			L		121		µm		120,97			linea 1					1 Nm					Livello di rumore												
															Linea					Rigidità					@1600 rpm entrata (dB(A))					62,5				
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1					473,03														
										Rigidità radiale (N/µm)					1					1087														