

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

BELOTTI	940 BELOTTI
ANDANTEX S.r.l	213909
KRP1+M.10.3.H.28/38	903152
RX129833-03	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
2/2		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	903152
----------------------------------	-----	--------

Technical drawing of a KRP component showing dimensions and features:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- g1

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				B7425						M4204							
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181	µm	181,02	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,98			G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,045	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK		↗	g1	0,021	Di	0,015			D	8	Cr	8,5	
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215				
	A	217	µm	217,74		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	71	µm	70,96		linea 1				0,3 Nm							
												Livello di rumore					
							Linea	Rigidità			@1600 rpm entrata (dB(A))				60,5		
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	81,39								
							Rigidità radiale (N/µm)	1	406								

Date: 12/04/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr