

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 78 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214026
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903184
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903184

Technical drawing of a pump assembly showing dimensions and features. The drawing includes a cross-section of the pump head with dimensions: ϕB , ϕC , D , A , L , $\phi E1$, $n \times H$ on PCD J, $\phi E2$, and $G1$. A detail view of the gear shows a profile $g1$.

4 x Y on PCD S

ϕB

ϕC

D

A

$\phi E1$

$n \times H$ on PCD J

$\phi E2$

L

G1

g1

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge															
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE																			
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata														
					B7626										M2585																								
E1					212h7 ⁰ _{-0,046} µm					211,975					Scostamento (su 4 denti)										Ø		B		181		µm		181						
E2					200h7 ⁰ _{-0,046} µm					199,995							G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,26		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,05						
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr		12 Ø9 on PCD 233					↗		g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8,5				
										Cr		PCD 233																	Ø		S1		215		Cr		215		
A					288					µm					288,91					Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1		M12		Pg		M12	
L					94					µm					93,85					linea 1					0,5 Nm														
																				Livello di rumore																			
																				Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))					65,5										
																						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1															
																						Rigidità radiale (N/µm)		1															