

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 78 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214026
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903219
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903219

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
						B8826								M1531															
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,98		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B		181		µm		181,06				
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,99				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,245		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,03	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on		↗		g1		0,022		Di		0,005				D		8		Cr		8,49			
				PCD 233		PCD 233																		Cr		215			
		A		288		µm		288,71		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1		M12		Pg		M12				
		L		94		µm		93,93				linea 1				0,5 Nm													
																	Livello di rumore												
												Linea		Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))		64,5									
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75															
										Rigidità radiale (N/µm)		1		590															