

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione |                     | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                 | RIF. ORDINE CLIENTE: 78 FPT                   |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 214026                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+M.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 903222                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128907-11         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |  | Page       |
|----------------------------------|--|------------|
| Scheda di prestazione            |  | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: 903222 |
|                                  |  |            |

|                         |  |                     |                                      |                                                    |          |                                    |            |                                     |          |               |                           |                    |                                       |     |       |            |  |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----|-------|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                     | Cmm                                  | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |          | µm                                 | Micrometer |                                     | Cr       | Calliper rule |                           | Di                 | Dial indicator                        |     | Pg    | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                     |                                      |                                                    |          | PIGNONE IN USCITA                  |            |                                     |          |               |                           | FLANGIA DEL MOTORE |                                       |     |       |            |  |
| richiesta               |  |                     |                                      | misurata                                           |          | richiesta                          |            |                                     |          | misurata      |                           | richiesta          |                                       |     |       | misurata   |  |
|                         |  |                     |                                      | B8830                                              |          |                                    |            |                                     |          | M1527         |                           |                    |                                       |     |       |            |  |
|                         |  | E1                  | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm                                                 | 211,98   | Scostamento (su 4 denti)           |            |                                     |          |               |                           | Ø                  | B                                     | 181 | µm    | 181,04     |  |
|                         |  | E2                  | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm                                                 | 199,99   |                                    | G1         | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 44,25         | Ø                         | C                  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm  | 38,04 |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |                                      | Cr                                                 | 12 Ø9 on | ↗                                  | g1         | 0,022                               | Di       | 0,015         |                           | D                  | 8                                     | Cr  | 8,57  |            |  |
|                         |  |                     |                                      | Cr                                                 | PCD 233  |                                    |            |                                     |          |               |                           | S1                 | 215                                   | Cr  | 215   |            |  |
|                         |  | A                   | 288                                  | µm                                                 | 288,95   | Coppia in ingresso a vuoto         |            |                                     |          |               |                           | Ø                  | Y1                                    | M12 | Pg    | M12        |  |
|                         |  | L                   | 94                                   | µm                                                 | 93,93    | linea 1                            |            |                                     |          | 0,5 Nm        |                           |                    |                                       |     |       |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                                                    |          |                                    |            |                                     |          |               |                           | Livello di rumore  |                                       |     |       |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                                                    |          |                                    |            | Linea                               | Rigidità |               | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                    | 65,5                                  |     |       |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                                                    |          | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |            | 1                                   | 243,75   |               |                           |                    |                                       |     |       |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                                                    |          | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |            | 1                                   | 589      |               |                           |                    |                                       |     |       |            |  |